

**Opis produktu**

Zettex MS 30 Construct to uniwersalny klej i uszczelniacz połączeń stosowanych w budownictwie.

Pozwala na wiązanie dowolnych materiałów poza PE i PP. Ma szeroki zakres zastosowań i może być używany na dowolnym podłożu. Dzięki wysokiej uniwersalności klej Zettex MS 30 Construct jest kompleksową odpowiedzią na bardzo różne zapotrzebowania.

Materiał

Polimery MS

Zalety

- Trwale zachowuje doskonałe właściwości sprężyste
- Wysoka absorpcja drgań akustycznych
- Szybkie schnięcie, 3 mm na 24 h, bez obkurczania
- Wysoka odporność mechaniczna
- Zapobieganie rozwojowi bakterii i grzybów
- Nie zanieczyszcza krawędzi marmuru i innych kamieni naturalnych
- Nie zawiera izocyjanianów, rozpuszczalników i silikonu
- Możliwość pomalowania większością farb wodnych lub 2K

Zastosowania

Wiążę wszystkie metale i drewno, EPDM, ołów, cynk, miedź, lustra, kamień, styropian, tworzywa sztuczne, beton i kamień naturalny.

Odporność chemiczna

- Dobra: woda słodka i morska, rozpuszczalniki alifatyczne, oleje, smary, rozcieńczone kwasy organiczne i ługi

Opakowania

- Kaseta plastikowa 290 ml
- Kiszka 600 ml
- Wiadro 16 kg
- Duży bęben 200 l

Ważność produktu

1 rok od daty produkcji

Kolor

Czarny, biały, szary, RAL 9001, beżowy, brązowy, przezroczysty. Na zamówienie dostępne inne kolory.

Informacje o bezpieczeństwie

Niniejsza informacja techniczna nie zawiera karty charakterystyki MSDS (Material Safety Data Sheet). Przed użyciem należy dokładnie przeczytać kartę MSDS produktu.

Właściwości	Specyfikacja techniczna
Twardość	38 w skali Shore A
Stopniowe twardnienie	3–4 mm na 24 h
Temperatura pracy	+5°C do +40°C
Wydłużenie przy zerwaniu	550%
Lepkość	950 m/pa na sekundę
Gęstość (g/ml)	1,40
Zakres temperatur stosowania	-40°C do +90°C

Zettex Europe B.V.

Blökweg 8 • 4761 RA • Zevenbergen • The Netherlands

T +31 (0)888-93 88 39 • F +31(0)888-93 88 88

I www.zettex.com • E info@zettex.com

Wytrzymałość na rozciąganie

1,6 n/mm²**Zettex Europe B.V.**

Blokweg 8 • 4761 RA • Zevenbergen • The Netherlands

T +31 (0)888-93 88 39 • F +31(0)888-93 88 88

I www.zettex.com • E info@zettex.com