



Opis produktu

Zettex Spraybond X10 to szybko schnący uniwersalny klej w aerozolu, służący do klejenia większości materiałów budowlanych i przemysłowych.

Materiał

Kauczuk butadienowo-styrenowy SBR

Właściwości produktu

- Szybkie schnięcie
- Bardzo duża siła
- Wysoka zawartość substancji stałych
- Uniwersalne zastosowanie
- Gotowy do natychmiastowego użycia
- Nie zawiera dichlorometanu

Zakres zastosowań

- Klejenie wykładzin, korka, linoleum, materiałów izolacyjnych i gumy.

Zastosowania

• Przed użyciem należy usunąć wilgoć i tłuszcz z klejonych powierzchni, następnie delikatnie rozpylić klej kontaktowy na obie klejone powierzchnie. Optymalna odległość między powierzchnią i pistoletem natryskowym to 30 cm. Klej powinien zostać nałożony w jednej warstwie. Po 2–4 min należy przyłożyć do siebie obie klejone powierzchnie i docisnąć ręką lub wałkiem. Jeśli nałożono na siebie kilka warstw kleju, powinno się odczekać co najmniej dwa razy dłużej. W przypadku porowatych powierzchni należy sprawdzić, czy między warstwami kleju zachodzi dostateczna styczność i jeśli to konieczne, nałożyć dodatkową warstwę.

Opakowania

- Aerozol 500 ml
- Butla ciśnieniowa 17 l

Kolor

- Przezroczysty

Informacje o bezpieczeństwie

- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać kartę MSDS produktu.

Zettex Europe B.V.

Blokweg 8 • 4761 RA • Zevenbergen • The Netherlands

T +31 (0)888-93 88 39 • F +31(0)888-93 88 88

I www.zettex.com • E info@zettex.com



Dane techniczne

Właściwości	Dane techniczne
Temperatura pracy	+5 do +40°C
Odporność na temperaturę	-40 do +55°C
Wydajność	70-80 g/m ²
Czas otwarcia	2-3 min
Substancje stałe (w przybliżeniu)	32%
Kolor	Pomarańczowy
Metoda rozpylania	SIEĆ

Zettex Europe B.V.

Blokweg 8 • 4761 RA • Zevenbergen • The Netherlands

T +31 (0)888-93 88 39 • F +31(0)888-93 88 88

I www.zettex.com • E info@zettex.com